

# Motif™ Soft

Motif Softは、高性能コラボレーションパネルシステムの延長製品で、吸音性があり、ピン刺し可能な素材を採用し、より多くの用途にご使用いただけます。カラフルでピン刺し可能なパネルと CeramicSteel パネルとの組み合わせは、統一感があり、あらゆる壁面に魅力的なデザインと機能性を提供する多様なモジュールシステムとなります。Motif Softは軽量で、当社製吸音パネルとともに隠し固定金具で簡単に取り付けことができ、どのような環境にも馴染みます。

## 寸法

| 寸法                | 壁から表地までの深さ | 重さ      | 厚さ    |
|-------------------|------------|---------|-------|
| 572 mm x 572 mm   | 32 mm      | 0.75 kg | 12 mm |
| 1150 mm x 1150 mm | 32 mm      | 3.04 kg | 12 mm |

## 素材

| 構成部分 | 素材                     |
|------|------------------------|
| 表地   | 溶剤染色（カラスルー） ポリエステル100% |

## 防音パネルのカラーオプション

| 色         |                                                                                     | 仕上           | 近似の<br>RAL カラー | 近似の<br>Pantone* カラー |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| PV39 ストーン |  | フェルト         | 7030           | クールグレー 6            |
| PV40 ダスク  |  | フェルト         | 7037           | ウォームグレー 7           |
| PV41 ストーム |  | フェルト         | 7001           | 5425                |
| PV43 アクア  |  | フェルト         | 6004           | 5473                |
| PV42 スペース |  | フェルト         | 5001           | 296                 |
| PV44 アーバー |  | プリント<br>フェルト | —              | —                   |

## パネルの特性

| パネルの特性                                   | テスト基準               | 単位 | 数値                          |
|------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| 長さ許容誤差                                   | EN 438-2:6          | mm | ± 1                         |
| 幅許容誤差                                    | EN 438-2:6          | mm | ± 1                         |
| 直角度                                      | パネルの対角方向の誤差         | mm | ± 1.5                       |
| 丸みのあるエッジ                                 | -                   | -  | R4                          |
| 安全に関する一般要件                               | EN 14434 §6         | -  | エッジが丸く滑らかで、怪我の心配なし          |
| 安全に関する一般要件                               | EN 14434 §6         | -  | エッジが丸く滑らかで、指の挟み込みや巻き込みの心配なし |
| 安全に関する一般要件                               | EN 14434 §6         | -  | エッジが丸く滑らかで、小さな脱着部品がない       |
| 耐火性                                      | EN13501<br>ASTM E84 | -  | B-s2, d0<br>クラス A           |
| 人工光に対する色堅牢度                              | AATCC16.3           |    | 20AFUで4.5                   |
| 耐薬品性<br>(脱塩水、エタノール、アセトン、カーペット用ステインリムーバー) | EN 438-2            | -  | 目に見える変化なし                   |
| 耐汚染性 (ソーダ、コーヒー、石けん)                      | EN 438-2            | -  | 目に見える変化なし                   |
| 耐汚染性 (ホワイトボードマーカー、油性マーカー)                | EN 438-2            | -  | マーカーの変色                     |
| 吸音性 (ノイズ除去係数)                            | -                   | -  | NRC=0.80                    |
| ピン差し可能                                   | -                   | -  | 可能(自己回復機能はなし)               |

©2022 Polyvision Corporation.無断転載を禁じます。ここで使用されている商標は、Polyvision Corporation または各所有者の商標です。Polyvision Corporation は、予告なく製品デザイン、構造、細部の変更、および製品または材料の製造中止を行う権利を留保します。

\*Pantone は、Pantone LLCの商標です。Pantone 商標の使用は、推奨、スポンサーシップ、または提携を意味するものではありません。

[polyvision.com](https://polyvision.com)

