







## Boundri™ Soft

Boundri CeramicSteel パーテーションの延長として、ピン刺し可能でカラフルな Boundri™ Soft パネルもご用意しています。オフィスデザインにデザイン性と機能性をプラスする軽量パーテーションです。パネルには様々な幅のタイプがあり、ほぼすべてのデスク天板にフィットする調節可能な固定具が付属しています。

### パネル仕様

寸法	面積	重さ	厚さ
385 mm (高さ) x 585 mm (幅)	0,23 m <sup>2</sup>	0,5 kg	12 mm
385 mm (高さ) x 785 mm (幅)	0,30 m <sup>2</sup>	0,7 kg	12 mm
385 mm (高さ) x 1185 mm (幅)	0,46 m <sup>2</sup>	1,0 kg	12 mm
385 mm (高さ) x 1524 mm (幅)	0,60 m <sup>2</sup>	1,4 kg	12 mm
385 mm (高さ) x 1830 mm (幅)	0,70 m <sup>2</sup>	1,6 kg	12 mm

### 防音パネルのカラーオプション

色	仕上	近似の RAL カラー	近似の Pantone* カラー
PV39 ストーン	 フェルト	7030	クールグレー 6
PV40 ダスク	 フェルト	7037	ウォームグレー 7
PV41 ストーム	 フェルト	7001	5425
PV43 アクア	 フェルト	6004	5473
PV42 スペース	 フェルト	5001	296
PV44 アーバー	 プリント フェルト	-	-

## 素材

### 構成部分

### 素材

表地	溶剤染色 (カラスルー) ポリエステル100%
----	-------------------------

## パネルの特性

パネルの特性	テスト基準	単位	数値
長さ許容誤差	EN 438-2:6	mm	〜 1
幅許容誤差	EN 438-2:6	mm	〜 1
直角度	パネルの対角方向の誤差	mm	〜 1.5
丸みのあるエッジ	-	-	R15
安全に関する一般要件	EN 14434 §6	-	エッジが丸く滑らかで、怪我の心配なし
安全に関する一般要件	EN 14434 §6	-	エッジが丸く滑らかで、指の挟み込みや巻き込みの心配なし
安全に関する一般要件	EN 14434 §6	-	小さな脱着部品なし
耐火性	EN13501 ASTM E84	-	B-s2, d0 クラス A
人工光に対する色堅牢度	AATCC16.3		20AFUで4.5
耐薬品性 (脱塩水、エタノール、アセトン、カーペット用ステインリムーバー)	EN 438-2	-	目に見える変化なし
耐汚染性 (ソーダ、コーヒー、石けん)	EN 438-2	-	目に見える変化なし
耐汚染性 (ホワイトボードマーカー、油性マーカー)	EN 438-2	-	マーカーの変色
吸音性 (ノイズ除去係数)	-	-	NRC=0.80
ピン差し可能	-	-	可能(自己回復機能はなし)

©2022 Polyvision Corporation.無断転載を禁じます。ここで使用されている商標は、Polyvision Corporation または各所有者の商標です。Polyvision Corporation は、予告なく製品デザイン、構造、細部の変更、および製品または材料の製造中止を行う権利を留保します。

\*Pantone は、Pantone LLCの商標です。Pantone 商標の使用は、推奨、スポンサーシップ、または提携を意味するものではありません。

polyvision.com

