



Motif™ Soft

Motif Soft 是一种多功能的吸音和可粘贴材料, 可与我们的高性能协作板系统配套使用。这种可粘贴面板色彩丰富, 能与 CeramicSteel 表面产品组合出多样化模块系统, 为任何墙面增加具有吸引力的设计和功能。Motif Soft 重量轻、易于安装, 配备隐藏式安装五金件和吸音板, 适用于任何环境。


尺寸

尺寸	从墙壁到表面的深度	重量	厚度
572 毫米 x 572 毫米	32 毫米	0.75 千克	12 毫米
1150 毫米 x 1150 毫米	32 毫米	3.04 千克	12 毫米

材料

组件	材料
表面	100%透色溶染纤维

吸音板颜色选择

颜色		饰面	近似 RAL 颜色	近似 Pantone* 颜色
PV39 Stone		毛毡	7030	冷灰 6
PV40 Dusk		毛毡	7037	暖灰 7
PV41 Storm		毛毡	7001	5425
PV43 Aqua		毛毡	6004	5473
PV42 Space		毛毡	5001	296
PV44 Arbor		印花毛毡	—	—

面板特性

面板特性	测试标准	单位	数值
长度公差	EN 438-2:6	毫米	± 1
宽度公差	EN 438-2:6	毫米	± 1
方度	面板对角线差异	毫米	± 1.5
圆边	-	-	R4
一般安全要求	EN 14434 §6	-	边缘光滑圆润, 无受伤风险
一般安全要求	EN 14434 §6	-	边缘光滑圆润, 无挤/压现象
一般安全要求	EN 14434 §6	-	边缘光滑圆润, 无可拆卸小部件
耐火性	EN13501 ASTM E84	-	B-s2, d0 A 级
人造光下的色牢度	AATCC16.3		4.5 @ 20AFU
抗化学性 (去离子水、乙醇、丙酮、地毯去污剂)	EN 438-2	-	无明显变化
抗污性 (苏打水、咖啡、肥皂)	EN 438-2	-	无明显变化
抗污性 (白板笔、永久记号笔)	EN 438-2	-	标记的颜色变化
吸音性 (降噪系数)	-	-	NRC=0.80
可插拔	-	-	是, 无法自我恢复

©2022 Polyvision 公司。版权所有此处使用的商标为 Polyvision 公司或各相关方所有。Polyvision 公司有权对产品设计、结构或细节进行修改, 有权在不通知的情况下停产任何产品或材料。

*潘通是 Pantone LLC 的商标。使用 Pantone 商标并不表示任何认可、赞助或赞同。

polyvision.com

